



TECHNICAL REQUIREMENTS	
Lighting Impulse Withstand Voltage	75 kV
Powerfrequency Withstand Voltage (dry)	28 kV
Cantilever strenght	4 kN
Creepage distance	144 mm
Maximum parallelism measured for diameter: Shall be:	D= 250 mm 0.5 mm
Cork quantity	1
Glazed colour	Brown
Applicable standard IEC 60168 & IEC 60273	
Porcelain	C120
Fitting	Cast Iron

DISEGNO DI PROPRIETA' DELLA ISOLEX CHE SI RISERVA TUTTI I DIRITTI DI LEGGE			MATERIALE PORCELAIN	TRATTAMENTO --						
DISEGNATO	APPROVATO	DATA	TOLLERANZE PER DIMENSIONI LINEARI ED ANGOLARI PRIVE DI INDICAZIONI DI TOLLERANZE SPECIFICHE UNI - ISO 2768 MOLTO GROSSOLANA GROSSOLANA MEDIA FINE <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	SCALA 1:1	SOSTITUISCE					
00 AT	MR	05/12/2021		REVISIONE	1	2	3	4	5	6
DESCRIZIONE Standoff insulator porcelain J4-75 12kV			COD. DIS. ID10476			F. 1 DI 1				