



Top & Bottom View

Weather sheds	Silicone rubber	QTY: 1
Core rod	Glass fiber reinforced epoxy resin	QTY: 1
Flange	Galvanized Steel	QTY: 2
Material	Silicone rubber	
Weight	17.6 kg	
Color	Grey	

TECHNICAL REQUIREMENTS / CARATTERISTICHE TECNICHE		
ELECTRICAL PROPERTIES / PROPRIETA ELETTRICHE		
Rated Voltage	kV	72.5
Power Frequency Withstand Voltage (Wet)	kV	140
Dry Lightning Impulse Withstand Voltage	kV	325
PHYSICAL PROPERTIES / PROPRIETA FISICHE		
Min. Arcing Distance	mm	730
Min. Creepage Distance	mm	2200
MECHANICAL PROPERTIES / PROPRIETA MECCANICHE		
Specified Cantilever Load (SCL)	kN	10
Specified Mechanical Tensile Load (SML)	kN	71.2
Specified Torsion Load (SToL)	kNm	3.39
Specified Compression Load (SCoL)	kNm	111.2
Applicable standard / Standard applicabili IEC 62231 IEC 60273		

Quote (mm) senza indicazione di tolleranza secondo UNI EN 22768-1 grado: <input type="checkbox"/> Fine <input checked="" type="checkbox"/> Medium <input type="checkbox"/> Coarse <input type="checkbox"/> Molto grossolana			
Quotes (mm) without any tolerance indication are according to UNI EN 22768-1 std's: <input type="checkbox"/> Fine <input checked="" type="checkbox"/> Medium <input type="checkbox"/> Coarse <input type="checkbox"/> Very coarse			
Disegno di proprietà della ISOLEX che si riserva tutti i diritti di legge / All rights pertaining to this drawing are reserved for ISOLEX			
N. Ordine P. Order	Data Date	Disegnato Drawn	AT
		Data Date	14/02/26
Cliente Customer	Data Date	Approvato Approved	RIZZI
		Data Date	14/02/26
Conferma Acknowledg.	Controllato Checked	File Disk	ID10488
		Codice Code	TABLE
			A4
Descrizione - Description			Foglio Sheet
Composite station Post insulator C10-325			1 di of 1
			Disegno N. - Dwg. No.
			ID10488

Rev.	Disegnato Drawn	Approvato Approved	Data Date	Descrizione Description
01	-	-	--/--/--	

